



Руководство пользователя iAdmin URL Filter версия 1.0

РАЗДЕЛ 1 – ВВЕДЕНИЕ	3
Раздел 1.1. – Краткое описание	3
Раздел 1.2. – Изменения версий	3
РАЗДЕЛ 2 – УСТАНОВКА И НАСТРОЙКА	4
Раздел 2.1. – Системные требования	4
Раздел 2.2. – Установка	4
Раздел 2.3. – Настройка внешнего клиента с-ісар	5
Раздел 2.3. – Настройка доступа	5
ПРИЛОЖЕНИЕ А.	7

РАЗДЕЛ 1 – ВВЕДЕНИЕ

Раздел 1.1. – Краткое описание

iAdmin URL Filter – это программное обеспечение, позволяющее блокировать доступ в Интернет по категориям веб-сайтов по базе iAdmin URL.

iAdmin URL Filter работает как сервер по протоколу ICAP для стороннего HTTP прокси-сервера или аппаратного устройства, через который осуществляется доступ в Интернет для других пользователей.

iAdmin URL Filter состоит из трех компонентов:

- c-icap (<https://c-icap.sourceforge.net/>) реализует непосредственно протокол ICAP и является открытым программным обеспечением по лицензии GPL.
- iadmin_filter, реализованный в виде библиотеки для c-icap, осуществляет фильтрацию по правилам доступа.
- iAdmin URL SDK реализует механизм определения категорий веб-сайтов, содержит в себе проприетарную базу веб-сайтов и механизм ее обновления.

Раздел 1.2. – Изменения версий

1. Выпущена версия 1.0

РАЗДЕЛ 2 – УСТАНОВКА И НАСТРОЙКА

Раздел 2.1. – Системные требования

Операционные системы:

- Linux (Ubuntu 22.04), возможно создание компиляций под другие линуксы.

Зависимости:

- Openssl (libssl)

- libidn

- libcurl

Оперативная память сервера: свободные 13 Гб для режима полной загрузки базы в оперативную память для максимального быстродействия, либо быстрый SSD для режима кеширования с диска.

Жесткий диск: 20 Гб свободного места.

Другое: Наличие подключения к сети Интернет для обновления базы категорий напрямую или через прокси сервер.

Раздел 2.2. – Установка

1. Установка iAdmin URL SDK (Смотрите его отдельную документацию в части установки и настройки).

Распакуйте архив с iAdmin URL SDK, пути в архиве прописаны относительно корня файловой системы. Файлы будут расположены в каталоге /opt/iadmin.

Необходимо прописать путь к библиотеке в /opt/iadmin/lib в /etc/ld.so.conf, для этого выполните, например:

```
echo "/opt/iadmin/lib" > /etc/ld.so.conf.d/iadmin.conf  
ldconfig
```

Пропишите полученный лицензионный ключ в /opt/iadmin/etc/key и попробуйте выполнить обновление базы категорий /opt/iadmin/bin/iadminupdate. Для периодического получения обновлений пропишите запуск этой утилиты в планировщик Cron, например раз в сутки.

Проведите тест SDK, запустив /opt/iadmin/bin/iadmintest. Это тестовая утилита, где можно ввести имя сайта (**без www!**) и проверить его категорию.

2. Установка c-icap (<https://c-icap.sourceforge.net/>)

Установите c-icap и настройте его как сервис. Если установка доступна из репозитория вашего линукса, используйте ее.

Если нет, то используйте наш архив с файлами, распакуйте его относительно корня файловой системы. Затем зарегистрируйте c-icap в качестве сервиса, скопируйте файл из нашего архива с c-icap по его пути /lib/systemd/system/c-icap.service и выполните systemctl daemon-reload.

3. Установите iAdmin URL filter, распаковав файлы из его архива.

Подключите его, в конфиге c-icap (/usr/local/etc/c-icap.conf):

Отредактируйте параметры:

StartServers 1

MaxServers 1

StartServers и **MaxServers** влияют на создание дополнительных процессов, нам нужен только один, поскольку наша база URL будет инициализироваться в каждом из них независимо. Достаточное распараллеливание запросов будет осуществляется потоками в одном сервере, которое регулируется параметрами **MinSpareThreads** и **MaxSpareThreads**. Для максимальной производительности рекомендует установить **MaxSpareThreads** = (число физических ядер процессора) * 2.

В конце пропишите

```
Include /opt/iadmin/etc/iadmin_filter.conf
```

4. Теперь можно запускать **c-icap**. Либо как сервис через **systemctl**, либо как обычный процесс. Для отладочного вывода используйте запуск с ключами:

```
./c-icap -N -D -d 1
```

Последняя цифра означает уровень вывода отладочной информации. **iadmin_filter** выводит свои сообщения с уровнем 1 и записывает их в лог **c-icap**, например при запуске базы, или при неудачной загрузке правила. Для максимального вывода всего **c-icap** используйте 10.

Для остановки используйте **Ctrl-C**, если запустили процесс без параметров, его можно остановить выполнив `echo -n "stop" > /var/run/c-icap/c-icap.ctl`

5. Проверка работы протокола **c-icap**.

Для проверки связи и работы правил используйте `/usr/local/bin/c-icap-client -s "iadmin_filter" -req "https://www.iadmin.ru/"` с разным значением сайтов.

Раздел 2.3. – Настройка внешнего клиента **c-icap**

Для подключения внешних прокси серверов или устройств, поддерживающих ICAP, обратитесь к их документации. **iAdmin URL filter** работает только в режиме **reqmod**, то есть анализирует только исходящие HTTP запросы для фильтрации URL, фильтрацию для **respmo**d настраивать не надо.

Обязательно настроить клиента, чтобы он передавал IP адреса, либо Имена пользователей.

Настройка клиента на примере **Squid 3.0 proxy server**:

В конфигурационном файле **Squid (/etc/squid/squid.conf)** прописать:

```
icap_enable      on
icap_service     iadmin_filter reqmod_precache 0 icap://localhost:1344/iadmin_filter
adaptation_access iadmin_filter allow all
adaptation_send_client_ip on
adaptation_send_username on
icap_client_username_header X-Client-Username
```

Перезапустите **Squid**

Раздел 2.3. – Настройка доступа

Для ограничения доступа используйте правила в конфиг файле `/opt/iadmin/etc/iadmin_filter.conf`, смотрите комментарий там в разделе правил, как они создаются.

Для релоада правил после изменения без рестарта **c-icap** выполните `echo -n "reconfigure" > /var/run/c-icap/c-icap.ctl`

Правила работают как на файрволе, сверху вниз, если произошло совпадение, то выполняется действие **pass** или **block**.

Объекты правил задаются в кавычках. Разные объекты допускается смешивать в одном правиле через пробел.

На данный момент доступны для использования:

iAdmin URL Filter, 1.0

Category: Номер категории сайта, определенный iAdmin URL SDK по имени сайта и полному URL. Описание категорий смотрите в приложении А.

Site: задает точные имена сайтов, при этом **наличие www имеет значение**.

Time: время доступа для дня недели (1 – понедельник), с – по в формате Ч:М:С.

В случае блокировки доступа по https клиент сообщит, что невозможно установить соединение, например ERR_TUNNEL_CONNECTION_FAILED. Для http запроса будет выдана страница с сообщением Access Denied.

ПРИЛОЖЕНИЕ А.

Список категорий и их идентификаторов. Описание категорий смотрите на сайте <http://www.iadmin.ru/products/?pid=7>

Categories	
cat_id	cat_name
1	Спорт
2	Авто \ Мото \ Транспорт
3	Игры
4	Развлечения \ Образ жизни
5	Работа \ Поиск работы
6	Путешествия \ Туризм
7	Товары \ Услуги
8	Музыка \ Видео \ Изображения \ Торренты
9	Армия \ Оружие
10	Экономика \ Финансы
11	Наука \ Образование
12	Медицина \ Здоровье
13	Новости \ СМИ
14	Производство \ Промышленность
15	Компьютеры \ Интернет
16	Веб-почта
17	Бесплатный хостинг
18	Поисковые машины
19	Порнография \ Для взрослых
20	Преступники \ Криминал
21	Анонимные прокси \ TOR \ VPN-прокси
22	Непознанное \ Религия
23	Социальные сети \ Онлайн общение
24	Государство \ Политика и право
25	Дети \ Семья \ Школа
26	Культура \ Искусство \ Классика
27	Баннеры \ Реклама
28	Алкоголь \ Табакокурение
29	С плохой репутацией \ Аморальные \ Мат
30	Азартные игры
31	Насилие \ Расизм \ Ненависть
32	Наркотики
33	Форумы \ Блоги \ Персональные сайты
34	Справочная информация
35	Сексуальное образование
36	Архивы программ

iAdmin URL Filter, 1.0

Categories	
cat_id	cat_name
37	Заработок в Интернет
38	Веб порталы
39	Запаркованные домены
40	Биткоин
41	Благотворительность
42	Доски объявлений
43	Мода и красота
44	Вредоносное ПО \ Вирусы
45	Фишинговые сайты
46	Шпионское ПО
47	Литература \ Тексты произведений
48	Хакеры \ Взлом сетей и программ
49	Онлайн платежи
50	Нелегальное ПО
51	Образовательные игры
52	Нудизм
53	Онлайн аукционы
54	Запрещенные сайты
55	Домашние животные
56	Секты
57	Динамический IP адрес
58	Юмор
59	Хобби
60	Онлайн покупки
61	Эротика \ Обнажение
62	Кулинария \ Еда \ Напитки
63	Дом \ Дача \ Ремонт
64	Дизайн \ Архитектура
65	Страхование
66	Селебрити \ Популярные люди
67	Некоммерческие организации
68	Недвижимость
69	Фотография
70	Удаленное управление
71	Трекеры \ Счетчики
72	Веб телефон
73	Веб телевидение
74	Веб радио
75	Анимация

iAdmin URL Filter, 1.0

Categories	
cat_id	cat_name
76	Онлайн игры
77	Этнос \ Национальность
78	Сельское \ Лесное хозяйство